

Przedmiar robót

Plac przy ul. I. Bojakowskiej i ul. Kościelniczej

| Lp | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
|------------------------------|----------------|---|------|----------|------------|-------------|
| ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0101-09 | Korytowanie wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km. | m3 | 315,90 | | 0,00 |
| 2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1 053,00 | | 0,00 |
| NAWIERZCHNIA | | | | | | |
| 3 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 1 053,00 | | 0,00 |
| ZJAZDY | | | | | | |
| 4 | Kalk. Własna | Rozbiórka istniejących krawężników | mb | 20,00 | | 0,00 |
| 5 | Kalk. Własna | Rozbiórka istniejących chodników | m2 | 50 | | 0,00 |
| 6 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 50 | | 0,00 |
| 7 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50 | | 0,00 |
| 8 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 50 | | 0,00 |
| Wartość robót netto: | | | | | | 0,00 |
| Podatek VAT | | | | | | 0,00 |
| Wartość robót brutto: | | | | | | 0,00 |
