

URAN 10 LED

ES-SYSTEM
Light is Life



Typ montażu	Do wbudowania
Miejsce montażu	Grunt, Podłoga
Strumień świetlny	100lm - 330lm
Skuteczność świetlna	83lm/W
Temperatura barwowa najbliższa	3000K, 4000K
Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM)	SDCM <3
Sposób rozsyłu światłości	bezpośredni
Kąt rozsyłu światłości	120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°
Charakter rozsyłu światłości	bardzo szeroki
Geometria rozsyłu światłości	symetryczny, eliptyczny
Napięcie	230V AC
Moc	2W - 4W
Sterowanie przewodowe	ON/OFF
Stopień ochrony IP	IP67
Stopień ochrony IK	IK08
Klasa ochronności	I
Materiał dyfuzora	szkło hartowane
Rodzaj dyfuzora	bezbarwny (clear), opalowy
Materiał soczewki	PMMA
Konstrukcja soczewki	układ matrycowy
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor oprawy	INOX szczotkowany
Kształt oprawy	okrągła
Klasa korozyjności	C3
Wymiary	wysokość: 158mm, 98mm średnica: 126mm
Wymiary otworu w stropie	117mm

Oprawa montowana w podłożu, przeznaczona do oświetlenia iluminacyjnego małej architektury i zieleni. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne obciążenie oprawy przy prędkości najazdu samochodem 40 km/h wynosi 3000 kg. Oprawa z dyfuzorem ze szkła hartowanego przezroczystego lub matowego. System oferuje sześć rozsyłów światła. Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Grunt, Podłoga; Strumień świetlny: 100lm - 330lm; Skuteczność świetlna: 83lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K, 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny, eliptyczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 2W - 4W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP67; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear), opalowy; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: układ matrycowy; Materiał obudowy: Poliester wzmocniony włóknem szklanym; Kolor oprawy: INOX szczotkowany; Kształt oprawy: okrągła; Klasa korozyjności: C3; Wymiary: wysokość: 158mm, 98mm, średnica: 126mm ; Wymiary otworu w stropie: 117mm; Waga: 1.30kg - 1.45kg;

Waga

1.30kg - 1.45kg

Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of color temperature: +/- 150 K. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 16 LED points causes no functional impairment and is therefore no reason for complaint

We reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.