

OZNACZENIA:

- naw. jezdni z betonu asfaltowego AC11S dla KR3
- naw. jezdni z kamiennych płyt granitowych, ciętych w kolorze szarym Układ płyt 5-cio elementowy o wym.: *(dł.x szer.) 15x20, 15x40, 20x25, 20x35, 20x45 i grubości 10 cm. Góra płyt dodatkowo płomieniowana*
- naw. zjazdów i miejsc postojowych z kamiennych płyt granitowych, ciętych w kolorze rudym (uzgodniony z Inwestorem). Wym. płyt 30x65 cm oraz grubości 8 cm. Góra płyt dodatkowo płomieniowana
- naw. chodników z kamiennych płyt granitowych, ciętych w kolorze szarym (uzgodniony z Inwestorem). Wym. płyt 30x65 cm oraz grubości 8 cm. Góra płyt dodatkowo płomieniowana
- naw. chodnika z bet. kostki brukowej np. BRUK POZNAŃSKI, szarej gr. 6 cm
- istniejąca nawierzchnia z bet. kostki brukowej
- naw. zjazdu z bet. kostki brukowej, kolorowej gr. 8 cm
- naw. ścieżki rowerowej z bet. kostki brukowej bezfazowej szarej, gr. 6 cm
- naw. wyspy rozdzielającej z kamiennej kostki granit. surowo-łupanej 8/11, szarej
- tereny zielone
- proj. nawierzchnia przejść dla pieszych z kostki kamiennej surowo łupanej 8/11 w kol. szarym i czerwonym
- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 cm, wystający
- krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30 cm, obniżony
- krawężnik kamienny, cięty, o wym. 15x30 cm, wtopiony
- krawężnik kamienny, cięty, trapezowy 15/21x30 cm
- krawężnik kamienny, opornik, cięty, o wym.10x25 cm
- krawężnik betonowy, opornik o wym. 12x25 cm, wtopiony
- obrzeże betonowe, chodnikowe o wym. 6x20 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm
- proj. ściek przykrawężnikowy z bet. kostki brukowej, szarej gr. 8 cm
- proj. wpusty deszczowe, studz. śr 50 cm z osadnikiem, krata żeliwna D400
- proj. kolektor deszczowy wraz z przykanalikami
- proj. kabel zasilający oświetlenie uliczne
- proj. spadki poprzeczne (2,0% 2,0%)
- proj. kanał technologiczny wzdłuż ulic: 1xfi125+3xfi40+1xfi40(7xfi10)
- proj. oznakowanie poziome, cienkowarstwowe
- Projektowana linia kablowa oświetlenia zewnętrznego 0,4kV, YAKXs 4x25mm² na całej trasie układana w rurze osłonowej karbowanej dwuściennej fi75mm
- Projektowana stylowa latarnia oświetleniowa
- Projektowany słup doświetlenie przejścia dla pieszych
- urządzenia małej architektury: stojak na rowery, ławka, kosz
- drzewa do usunięcia

INFRA ŁP OLIS BARTOSZ URBANIAK

OBIEKT	Przebudowa ul. Dąbskiej, bp. Owczarka, Krótkiej w Uniejowie		
ADRES	ul. Dąbska, bp. Owczarka, w Uniejowie		
INWESTOR	GMINA UNIEJÓW		
TREŚĆ	Projekt zagospodarowania terenu		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z - 21/2020	1:500	S1
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność instalacyjna	04.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Kapuściński	WKP/0153/PWOS/10 specjalność instalacyjna	04.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Dziubczyński	WKP/0359/PWOS/09 specjalność instalacyjna	04.2021

62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 • TEL +48 601 147 878 • REGON:301392398 • NIP 665-254-72-59 • eM infrapolis@op.pl